

ČEPS Invest, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 00 Praha 101

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:
MHMP 643826/2025
Sp. zn.:
S-MHMP 477534/2025

Vyřizuje/tel.:
Ing. Kateřina Maršíková
236 004 430
Počet listů/příloh: **4/0**
Datum:
04.06.2025

REP - rozšíření, rekonstrukce, přeústění, parc. č. 1779/1, 80, 81, 85, 86, 87, 93, 95, 96, 98, 108, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 146, 159, 160, 163, 165, 170, 171, k. ú. Slivenec a parc. č. 173/2, 15, 16, 17, k. ú. Zadní Kopanina a parc. č. 1459/7, 11, 12, 13, k. ú. Řeporyje

JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“)

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OCP MHMP“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle ust. § 14 odst. 1 písm. a) zákona o jednotném environmentálním stanovisku ve spojení s ust. § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších vydává na základě žádosti ČEPS Invest a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO: 24670111 (dále jen „žadatel“) ze dne 12.05.2025 pro záměr **REP - rozšíření, rekonstrukce, přeústění, parc. č. 1779/1, 80, 81, 85, 86, 87, 93, 95, 96, 98, 108, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 146, 159, 160, 163, 165, 170, 171, k. ú. Slivenec a parc. č. 173/2, 15, 16, 17, k. ú. Zadní Kopanina a parc. č. 1459/7, 11, 12, 13, k. ú. Řeporyje** (dále jen „záměr“) podle dokumentace pro vydání společného povolení, ELEKTROTRANS a.s., 03/2024 (dále jen „dokumentace“) podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto souhlasné jednotné environmentální stanovisko:

I. Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný při splnění těchto podmínek:

- Podlaha místnosti, ve které bude instalován náhradní zdroj elektrické energie, nebude odvodněna do kanalizace. Náhradní zdroj elektrické energie, resp. jeho provozní nádrž, bude umístěna na záchytné vaně s kapacitou záchyty 100 % objemu provozní nádrže, anebo podlaha místnosti, ve které bude instalován náhradní zdroj elektrické energie, bude opatřena nátěrem odolným ropným látkám, včetně stěn do vypočtené výšky (záchyt 100 % objemu provozní nádrže), a opatřena zvýšeným prahem.
- Pro SO366 Čistírna zaolejovaných vod bude zpracován provozní řád vodního díla s obsahovými náležitostmi dle vyhl. č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.

- Rozhodnutí o schválení provozního řádu SO366 Čistírna zaolejovaných vod bude spolu se žádostí o kolaudaci stavby předloženo stavebnímu úřadu.
- Dieselagregát (záložní zdroj el. energie) bude vybaven spalovacím motorem splňujícím emisní parametry odpovídajícími úrovni Stage IIIA nebo lepší (měrné emise NO_x+HC max. do 4 g/kWh).
- Dieselagregát bude provozován pouze v případě přerušení dodávek el. energie z distribuční sítě, a to v rozsahu potřebném pro pokrytí vlastních provozních potřeb.
- Rozsah provozu dieselagregátu se bude i při zohlednění provozních zkoušek pohybovat v rozmezí do 20 hodin za kalendářní rok.

Odůvodnění:

Záměr zahrnuje rozšíření, rekonstrukce a přeústění (část zaústění vedení ZVN do rozvodny), která řeší úpravy stávajících linek vedení ZVN vč. provizorního zapojení před areálem rozvodny a jejich napojení v areálu rozvodny. Předmětem záměru je také rekonstrukce a rozšíření areálu rozvodny Řeporyje.

Záměr byl posouzen z hlediska všech veřejných zájmů, které Magistrát hl. m. Prahy hájí jako dotčený orgán dle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to podle zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon JES“).

Magistrát hl. m. Prahy shledal, že uvedeným záměrem jsou dotčeny pouze zájmy, které hájí OCP MHMP dle zákona JES, proto OCP MHMP vydává toto vyjádření samostatně. Koordinované závazné stanovisko dle § 176 stavebního zákona v tomto případě nemůže být vydáno.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vydává se podle § 2 odst. 1 zákona o JES toto jednotné environmentální stanovisko. Jednotné environmentální stanovisko se vydává namísto těchto správních úkonů:

- závazné stanovisko dle ust. § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- Závazné stanovisko k povolení záměru obsahujícího stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), dle § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší.

Z hlediska ochrany vod:

V rámci stavby rekonstrukce rozvodny TR Řeporyje dojde k novým zaústěním vedení V414, V477 (stávající V475), V413 a V412 v rozsahu vždy od koncového stožáru po připojení do rozvodny. Rozsah umístění stavby rozvodny a vedení V414, V477 (stávající V475), V413 a V412 je vymezen průmětem krajních vodičů vedení 400 kV. Stožárová místa těchto vedení zůstávají stávající, mění se pouze zaústění do TR Řeporyje (tj. portály rozvodny a FV, ZL, KZL v těchto rozpětích). Vodoprávní úřad posoudil tuto část záměru a dospěl k závěru, že záměr je možný bez podmínek. Trasa projektovaného nadzemního vedení nezasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů a v žádných částech nezasahuje do záplavového území. Jedná se o typ stavby, která nevyžaduje zásobování vodu, nevznikají odpadní vody a není nutné řešit hospodaření se srážkovými vodami.

Druhá část záměru řeší kompletní odbourání stávající rozvodny 420kV a na jejím místě vybudování zcela nové rozvodny.

Hospodaření se srážkovými vodami – v rámci záměru se navrhuje areálový sběrný systém, který odvodňuje území trafostanice Řeporyje R 420kV. V rámci plánované rekonstrukce bude provedena celková rekonstrukce stávající kanalizační sítě na území R420 kV. V rámci těchto úprav jsou navrženy nové kanalizační řady Da a Db a jejich jednotlivé větve, které odvádí srážkové vody do retenčního objektu s regulovaným odtokem cca 3 l/s s napojením do potoka Zmrzlík (Mlýnský potok). Pro zachycení srážkových vod je navržen retenční objekt o půdorysných rozměrech cca 75 x 9 m a celkové hloubce 1,8 m. K podpovrchovému odvodnění komunikací bude sloužit drenážní potrubí položené podél vozovek převážně pod odvodňovacími žlaby a budou postupně napojeny vždy do nejbližší přípojky k dešťové vpusti umístěné ve dně odvodňovacího žlabu. Drenážní systém bude napojen na areálový sběrný systém. V lokalitě byl proveden hydrogeologický průzkum „Praha Řeporyje – rozvodna, závěrečná zpráva IG, HG a Rn průzkumu 2021 168“ zpracovaný společností K-GEO, s.r.o. ze závěrem, že utrácení srážkových vod na lokalitě hlubinným způsobem není možné – koeficient vsaku vypočtený pro horniny předkvartérního podloží činí 9,5.10-6 m.s-1. Posouzení možnosti zasakování dešťových vod do zeminového prostředí bylo provedeno na základě realizované vsakovací zkoušky, makroskopického popisu vrtného jádra jednotlivých vrtů.

Likvidace splaškových odpadních vod z objektu centrálního domku – pro centrální domek UDS2 je navržena bezodtoková jímka – žumpa.

Zásobování pitnou vodou – bude provedena přeložka stávajícího potrubí d90 pro zásobování vodou stávající R123 kV v majetku ČEZ Distribuce a.s. na území areálu trafostanice TR Řeporyje 420 kV, do nové trasy. Z této přeložky bude připojen centrální domek (UDS2) a provozní víceúčelová budova (UDW1). Měření spotřeby vody v části ČEPS TR Řeporyje bude nově umístěno v novém UDS2 a UDW1.

Čistírna zaolejovaných vod a havarijní jímka – jedná se technologickou obnovu stávající ČZV. Stávající technologické zařízení čistírny bude demontováno a v souladu se zákonem o odpadech odstraněno. Poté se namontuje nová technologie. Napojení přečištěných odpadních vod z ČZV CINIS bude provedeno za retenčním objektem do kanalizačního potrubí.

Zacházení se závadnými látkami – v nově budovaném centrálním domku UDS2 budou vybudována celkem dvě stanoviště pro transformátory vlastní spotřeby. Stanoviště budou navržena na osazení stávajícími stroji z UDS1, ale i na budoucí osazení stroji 33/0,4 kV do 1000 kVA. Pod transformátory budou provedeny jímky pro případný únik oleje, jímky budou zakryté pororošty.

Rozvodna 420 kV – rámci tohoto PS bude stávající rozvodna kompletně odbourána a na jejím místě vybudována rozvodna zcela nová. Při rekonstrukci bude respektována poloha stávající R123 kV AEA (PDS) a stanovišť – T401, -T403 a – T404 včetně kompenzace a přechodových portálů, které budou ponechány. Dále budou při rekonstrukci respektovány prostorové rezervy pro budoucí umístění stanovišť T401, T402, T403 a T404 včetně terciárových kompenzací + kompenzace 400 kV TL401 a příjezdové komunikace k nim.

Nouzovým zdrojem vlastní spotřeby bude dieselgenerátor. Umístěn bude v samostatné místnosti v UDS_2H. Dieselgenerátor je uvažován od výrobce Cummins, uvažováno je se strojem C400 D5 o výkonu 400 kVA.

Vodoprávní úřad posoudil druhou část záměru dle zájmů chráněných vodním zákonem takto:

V souladu s ust. § 5 odst. 3 vodního zákona: „Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání je stavebník povinen podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním odpadních vod kanalizací k tomu určenou. Není-li kanalizace v místě k dispozici, odpadní vody se zneškodňují přímým čištěním s následným vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních. V případě technické neproveditelnosti způsobů podle vět první a druhé lze odpadní vody akumulovat v nepropustné jímce (žumpě) s následným vyvážením akumulovaných vod na zařízení schválené pro jejich zneškodnění. Dále je stavebník povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážková voda“) akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo

dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů.“ Předmětný návrh je v souladu s tímto ustanovením vodního zákona. Objekt má zajištěné zásobování vodou i odvádění odpadních vod. Na základě provedených vsakovacích zkoušek a stanoveného koeficientu vsaku není území vhodné na vsakování dešťových vod. Z toho důvodu je navržena retence dešťových vod a jejich regulované odvádění do povrchových vod. S ohledem na stávající hydrogeologické poměry lze toto řešení akceptovat.

Vody, u nichž je nebezpečí znečištění nebezpečnými závadnými látkami, jsou svedeny do čistírny zaolejovaných vod (ČZV), kde jsou před jejich odvedením do povrchových vod přečištěny.

Vodoprávní úřad dále posoudil předloženou dokumentaci z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem při zacházení se závadnými látkami. V rámci provozu transformátorů a dieselagregátu bude zacházeno s transformátorovým olejem a motorovou naftou. Tyto látky jsou klasifikovány jako nebezpečná závadná látka dle přílohy č. 1 vodního zákona.

Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že povolením stavby nebudou tyto zájmy ohroženy, jelikož v předložené dokumentaci jsou přijata opatření zabraňující nežádoucímu úniku závadných látek do podzemních či povrchových vod či jejich smísení se srážkovými vodami.

Transformátory budou umístěny na stávajících zabezpečených stáních, nová stání budou provedena s havarijní jímkou. Dieselagregát a dva transformátory jsou navrženy uvnitř objektu, čímž je prvotně vyloučena možnost úniku závadných látek mimo stavební objekt a smísení srážkových vod se závadnými látkami. V případě venkovních transformátorů je případné smísení srážkových vod a závadných látek zabezpečeno odvedením takto znečištěných vod do ČZV. Za účelem zajištění ochrany jakosti podzemních i povrchových vod (zamezení znečištění stavebních konstrukcí a průsaku závadných látek stavebními konstrukcemi) a zamezení odtoku závadných látek do kanalizace byla stanovena podmínka pro instalaci nádrže dieselagregátu, resp. pro provedení místnosti, ve které bude umístěn dieselagregát tak, aby místnost nebyla odkanalizována a tvořila záchytnou vanu anebo nádrž byla nad záchytnou vanou umístěna. Celkově lze konstatovat, že opatření uložená podmínkou a navržená v rámci předložené dokumentace v souhrnu splňují požadavky na zacházení se závadnými látkami dle ust. § 39 odst. 1 a 4 vodního zákona.

Vodoprávní úřad posoudil současně záměr ve vztahu k ust. § 17 odst. 1 písm. b) vodního zákona a dospěl k závěru, že předložený záměr nově nevyžaduje souhlas vodoprávního úřadu podle tohoto ustanovení vodního zákona. Jedná se o území, ve kterém již jsou zařízení s obsahem nebezpečných závadných látek (nádrže) umístěna, a posouzení možnosti vzhledem k možnosti ovlivnění vodních poměrů bylo provedeno již v minulosti, tj. rekonstrukce nepřináší žádné nové stavby či zařízení do území, odlišné od stávajících, které by měly nově vliv na vodní poměry, resp. které by nově mohly významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Záměr zachovává stávající opatření (svedení zaolejovaných vod do ČZV, zabezpečená stání transformátorů), která ovlivnění vodních poměrů - významné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod vylučují. Z toho důvodu se souhlas dle ust. § 17 odst. 1 písm. b) vodního zákona nevyžaduje a tímto JES nenahrazuje.

Vodoprávní úřad stanovil pro SO366 Čistírna zaolejovaných vod povinnost zpracování provozního řádu vodního díla s obsahovými náležitostmi dle vyhl. č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl. Podmínka je v souladu s ust. § 59 odst. 2 vodního zákona. Jedná se o stavbu, která slouží k čištění odpadních vod s povoleným vypouštěním odpadních vod s obsahem nebezpečných závadných látek podle přílohy č. 1 k vodnímu zákonu do vod povrchových. ČZV je stavbou, která vyžaduje řádné provozování tak, aby bylo dosaženo požadovaných limitů přípustného znečištění, což bude obsahem provozního řádu, který je souborem zásad, pokynů a dokumentace pro obsluhu a údržbu objektů a zařízení vodního díla. Provozní řád schvaluje vodoprávní úřad. Bez schváleného provozního řádu nelze stavbu vodního díla užívat, proto byla stanovena podmínka předložení rozhodnutí o schválení provozního řádu SO366 Čistírna zaolejovaných vod spolu se žádostí o kolaudaci stavby stavebnímu úřadu.

Na základě výše uvedeného posouzení záměru lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Povolení záměru je proto z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem možné.

Vodoprávní úřad upozorňuje:

- stavba čistírny zaolejovaných vod (výměna její technologie) je stavbou vodního díla ve smyslu ust. § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona,
- vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných závadných látek do povrchových vod z ČZV vyžaduje povolení dle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, příslušným k projednání povolení je OCP MHMP (stávající povolení nelze na ČZV z důvodu výměny technologie použít),
- příslušným ke schválení provozního řádu ČZV je OCP MHMP,
- stavba retenční nádrže je vodním dílem dle ust. § 55 odst. 1 písm. l) vodního zákona,
- zadržování srážkových vod v retenční nádrži a jejich regulované odvádění do povrchových vod je jiným nakládáním s povrchovými vodami dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona, které vyžaduje povolení vodoprávního úřadu, příslušným k projednání povolení je vodoprávní úřad Městské části Praha 5-13,
- povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, je podmínkou vykonatelnosti povolení záměru tohoto vodního díla podle zvláštního zákona, povolení k nakládání s vodami pozbývá platnosti, jestliže do 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nenabude právní moci povolení záměru podle zvláštního zákona,
- pro užívání stavby musí být aktualizován plán opatření pro případy havárie zpracovaný dle ust. § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona, k jehož schválení je příslušný OCP MHMP.

Z hlediska ochrany ovzduší:

Předmětem záměru je rozšíření a rekonstrukce stávající rozvodny 400 kV v transformovně Řeporyje a úpravy stávajících vedení 400 kV zaústěných do uvedené transformovny. Záměr je rozdělen do 6 stavebních objektů, které budou realizovány v průběhu 4 let.

Svou žádost žadatel doložil výše uvedenou projektovou dokumentací, kterou doplnil zejména o upřesnění umístění dieselagregátu (pozemek, katastrální území) a o informace týkající se stávajícího dieselagregátu (výrobce FG WILSON typ P450E1 s výkonem 360 kW), doručené správnímu orgánu elektronickou cestou dne 28.5.2025. Posouzení uvedeného vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší nevyžaduje s ohledem na ustanovení § 11 odst. 7 a odst. 8 zákona o ochraně ovzduší předložení odborného posudku a rozptylové studie.

Součástí daného záměru je stacionární zdroj znečišťování ovzduší uvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší „Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně“ označený kódem 1.2., o celkovém jmenovitém tepelném příkonu v palivu 800 kW, tvořený dieselagregátem se spalovacím motorem (dále jen „DA“) umístěným v samostatné místnosti v UDS_2H (Centrální domek UDS_2) na pozemku p.č. 1779/134, k.ú. Slivenec. Jako referenční DA je v projektové dokumentaci uveden Cummins C400 D5. DA bude provozován pouze v případě přerušení dodávek el. energie z distribuční sítě. Žádné jiné využití tohoto zdroje, které by vyžadovalo jeho další provoz (například poskytování „služeb výkonové rovnováhy – SVR“ apod.) není plánováno, a proto délku provozu i při zohlednění provozních zkoušek lze s dostatečnou rezervou odhadovat v rozmezí do 20 hodin za rok.

Emisní parametry navrženého referenčního typu dieselagregátu (Cummins C400 D5) se v projektové dokumentaci neuvádějí a ani z veřejně dostupných zdrojů je nebylo možné zjistit.

Pro dieselagregáty provozované méně než 300 hodin v kalendářním roce nejsou platnou legislativou ochrany ovzduší stanoveny emisní limity, nicméně OCP MHMP v souladu s dlouhodobým koncepčním dokumentem v oblasti ochrany ovzduší *Program zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01* a prováděcím dokumentem *Akční plán k PZKO 2020+ aglomerace Praha CZ01*, které jsou uplatňovány na území hl. m. Prahy, cílem kterých je dosažení podlimitní úrovně imisních koncentrací znečišťujících látek na celém

území aglomerace a trvalé udržení této úrovně (dále jen „PZKO“), u dieselaagregátu stanovil podmínku instalovat záložní zdroj vybavený motorem s emisními parametry NO_x alespoň v úrovni Stage IIIA, která je v souladu s PZKO. Tento postup správního orgánu se opírá o ustanovení § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší.

Dle map klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací znečišťujících látek za období 2019-2023, publikovaných Českým hydrometeorologickým ústavem 11.11.2024, nejsou v dané lokalitě platné imisní limity pro průměrné roční imisní koncentrace sledovaných znečišťujících látek překračovány. Nejvíce se hodnotě imisního limitu přibližují průměrné roční koncentrace tuhých znečišťujících látek frakce PM_{2,5} (60,5 % imisního limitu). Z toho vyplývá, že se v rámci pražské aglomerace jedná z hlediska ochrany ovzduší o oblast s vyhovující kvalitou ovzduší, kterou je potřeba nadále udržet, resp. zlepšit.

V souvislosti s výše uvedeným vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší, z důvodu předpokládaného rozsahu stavebních prací a s přihlédnutím ke skutečnosti, že stavební činnosti představují v Praze jeden z hlavních plošných zdrojů suspendovaných částic frakce PM₁₀ a PM_{2,5}, **připomínáme povinnost respektovat podmínky uvedené v příloze č. 10 k zákonu o ochraně ovzduší (Opatření k předcházení vzniku prašnosti a k omezování jejího šíření na staveništi při provádění staveb, terénních úprav nebo odstraňování staveb)**

Upozornění: Po realizaci záměru bude nutné OCP MHMP v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší, požádat o povolení provozu předmětného zdroje znečišťování ovzduší.

OCP MHMP jako příslušný orgán ochrany ovzduší prověřil předloženou žádost a projektovou dokumentaci. Na základě předložených podkladů a dalších zjištěných informací konstatuje, že předmětný zdroj znečišťování ovzduší je navržen v souladu s platnými předpisy ochrany ovzduší. Při instalaci dieselaagregátu, který splňuje výše uvedené podmínky a emisní parametry existuje reálný předpoklad, že navržený záměr nebude znamenat zhoršení imisní situace v zájmové oblasti. OCP MHMP proto souhlasí s realizací předmětného záměru, resp. předmětného zdroje znečišťování ovzduší.

Z hlediska nakládání s odpady:

Vzhledem k charakteru záměru, kdy se jedná o změnu stávající stavby, se záměr dotýká zájmu odpadového hospodářství v souladu s ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.

Předmětem záměru je změna dokončené stavby, kdy bude docházet k rekonstrukci a přestavbě rozvodny. Při těchto pracích je předpoklad produkce odpadů.

V projektové dokumentaci - B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA – je popsán pravděpodobný výčet odpadů vznikajících průběhu prací a také způsob nakládání se vznikajícími odpady, převážně ze stavební činnosti. S odpady bude nakládáno dle platné legislativy, dle hierarchie způsobu nakládání s odpady. Veškeré vyprodukované odpady budou na stavbě a při provozu tříděny dle druhu a kategorie odpadu, ukládány odděleně a zabezpečeny před jejich smísením, znehodnocením nebo odcizením. Odpady budou předávány pouze osobám oprávněným k jejich převzetí za účelem jejich dalšího využití nebo odstranění. Veškerý využitý stavební a demoliční odpad bude splňovat požadavky dané vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a dalších prováděcích předpisů týkajících se využití odpadů jako vedlejších produktů.

Upozorňujeme, že žadatel bude při své činnosti naplňovat povinnosti původce odpadů v souladu s ust. § 15 zákona o odpadech a bude také vést průběžnou evidenci a uchovávat veškeré doklady o předání odpadů ze stavební činnosti v souladu s ust. § 26 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a to po celou dobu stavby.

Technickou zprávou je popsána možnost vzniku odpadů s obsahem azbestu. Upozorňujeme, že při pracích s materiály obsahujícími azbest musí být postupováno ve smyslu § 85 zákona o odpadech a dle § 41 zákona

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. V případě ukládání odpadu s obsahem azbestu na skládku je nutné dodržet ust. § 13 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Vybourané stavební a demoliční odpady obsahující azbest musí být neprodleně po vzniku zabaleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů a označeny a předány do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění.

Dále upozorňujeme, že stavebník je dle ust. § 93a zákona o odpadech povinen zaslat doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství, a to správnímu orgánu, který vydal jednotné environmentální stanovisko. Jedná se o doklady o předání produkovaných odpadů do zařízení pro nakládání s odpady povolených dle § 21 odst. 2 zákona o odpadech (faktury, smlouvy s partnerem, příp. vážní listky), kde bude uveden název odpadu, jeho kat. č., množství a identifikace původce a osoby oprávněné k převzetí odpadu, včetně identifikačního čísla zařízení (IČZ) a průběžná evidence odpadů vedená dle § 26 vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

OCP MHMP tímto vyjádřením nestanovuje žádné podmínky, jelikož veškeré postupy pro nakládání s odpady jsou dané zákonem a navazující platnou legislativou a je zapotřebí je plně dodržovat při veškeré činnosti žadatele, která je spojena s produkcí odpadů a nakládáním s odpady.

Protože je předmětný záměr z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl OCP MHMP k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a proto vydal souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Na vypracování jednotného environmentálního stanoviska se podíleli Bc. Daniela Rosinová, DiS. – vodařka a stavařka, Ing. Evžen Barnoki – specialista ochrany ovzduší, Ing. Andrea Williams – specialista odpadového hospodářství.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle ust. § 149 odst. 7 správního řádu.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

v z. Ivan Bednář

RNDr. Štěpán Kyjovský

ředitel odboru ochrany prostředí

podepsáno elektronicky