

TECHNISERV, spol. s r.o.
 Baarova 231/36
 140 00 Praha 4

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:
MHMP 892674/2025
 Sp. zn.:
S-MHMP 818884/2025

Vyřizuje/tel.:
Bc. Václav Linda
236 005 911
 Počet listů/příloh: **4/0**
 Datum:
27.08.2025

JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění
 pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“)

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OCP MHMP“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ust. § 14 odst. 1 písm. a) zákona o jednotném environmentálním stanovisku ve spojení s ust. § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě žádosti společnosti Techniserv spol. s r.o., IČO: 44264020 se sídlem Baarova 231/36 140 00 Praha 4 (dále jen „žadatel“) ze dne 08.07.2025 pro záměr **"Praha, Kbely - věž letové kontroly - PD"** (dále jen „záměr“) podle dokumentace Techniserv spol. s r.o., IČO: 44264020, DSP, 06/2025 (dále jen „dokumentace“) podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto souhlasné jednotné environmentální stanovisko:

I. Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný.

II. OCP MHMP souhlasí s tím, aby bylo žadateli ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), povoleno kácení:

borovice černá */Pinus nigra/* o obvodu kmene 189 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí) rostoucí na parc. č. 1992/222, k.ú. Kbely

Kácení je možné provést až po nabytí právní moci povolení záměru podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Kácení je možné provést pouze v období vegetačního klidu, kterým se rozumí období od 1. listopadu do 31. března.

OCP MHMP požaduje, aby bylo žadateli ve smyslu § 9 odst. 1 ZOPK uloženo provedení náhradní výsadby 9 ks borovice lesní */Pinus sylvestris/* o výšce 125/150 cm, na parc. č. 1992/222, k.ú. Kbely, dle situace kácení a náhradní výsadby /SO 03 – Kácení a náhradní výsadba zpracované s.r.o. Techniserv v 05/2025/, včetně pětileté následné péče ke kompenzaci ekologické újmy, a to za těchto podmínek:

Kvalita výpěstků bude odpovídat české technické normě ČSN 46 4902–1 „Výpěstky okrasných dřevin, společná a základní ustanovení“.

Výsadba bude provedena v souladu s českými technickými normami ČSN 83 9011 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou“, ČSN 83 9021 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba“ a ČSN 83 9051 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy“.

Též budou dodrženy platné standardy péče o přírodu a krajinu, viz <https://nature.cz/web/cz/platne-standardy>.

Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do ½ roku od kolaudace (vzniku práva užívání stavby). OCP MHMP současně požaduje, aby byla žadateli uložena povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 5 let ode dne provedení výsadby. Následná péče bude probíhat v následujícím jednání: dostatečné zalivce, péči o kořenový prostor, odborně realizovaném výchovném řezu, kontrole a včasném ošetření eventuálních poranění, kontrole a případné opravě kotvení, výměně neujatého sadebního materiálu.

Jednotné environmentální stanovisko se vydává namísto těchto správních úkonů:

- Závazné stanovisko vodoprávního úřadu podle ust. § 104 odst. 3 vodního zákona k povolování záměru podle stavebního zákona,
- vyjádření ke změně dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady v souladu s ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“),
- rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst 1 ZOPK,
- uložení náhradní výsadby a následné péče dle § 9 odst 1 ZOPK.

Odůvodnění:

OCP MHMP obdržel dne 22.07.2025 uvedenou žádost prostřednictvím Usnesení Úřadu městské části Praha 19 č.j. P19 16474/2025/O˘PD/We ze dne 17.07.2025.

Předmětem záměru je stavba věže letové kontroly SO 01 ve vojenském areálu letiště Praha – Kbely u stávajícího objektu věže letové kontroly SO 02. V rámci záměru dojde k úpravě stávajících objektů, kdy nový objekt propojen se stávající věží propojovacím krčkem. Součástí dokumentace jsou také přeložky a přípojky datových rozvodů v utajovaném režimu a mimo jiné i odstranění otevřeného přístřešku pro dieselagregáty u stávajícího objektu.

Záměr byl posouzen z hlediska všech veřejných zájmů, které Magistrát hl. m. Prahy hájí jako dotčený orgán dle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, podle následujících předpisů:

- zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon o JES; a
- zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Magistrát hl. m. Prahy shledal, že uvedeným záměrem jsou dotčeny pouze zájmy, které hájí OCP MHMP dle zákona o JES, proto OCP MHMP vydává toto vyjádření samostatně. Koordinované závazné stanovisko dle § 176 stavebního zákona v tomto případě nemůže být vydáno.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“), je příslušným správním orgánem k vydání jednotného environmentálního stanoviska v případě záměru zahrnujícího stacionární zdroj znečišťování ovzduší

uvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

Z hlediska ochrany vod:

Předmětem záměru je novostavba věže letové kontroly v prostoru vojenského letiště Kbely včetně souvisejících úprav stávající věže a výstavba souvisejících zpevněných ploch. Stávající objekt věže řízení letové kontroly VLK 2 se nachází v centrální části areálu vojenského letiště Kbely. Objekt této stávající věže je po statické stránce v dobrém stavu, nevykazuje aktivní trhliny ani poruchy. Objekt se skládá ze dvou částí, kdy se starší část budovala před rokem 1945 a přístavba s úpravou věže po roce 1995. Objekt je zděný s monolitickými a prefamonolitickými stropními konstrukcemi. Objekt je v současnosti třípodlažní, stavební úpravou dojde k ubourání skleníku ve 3.NP s následnou úpravou střechy a drobných dispozičních změn. Nově navrhovaná stavba věže letové kontroly SO 01 (VLK1) je navržena u tohoto stávajícího objektu věže letové kontroly SO 02 (VLK2). Nová stavba je čtyřpodlažní bez podsklepení a je navržena na nezpevněné ploše. V úrovni 2.NP bude nový objekt propojen se stávající věží propojovacím krčkem. Objekty budou napojeny na areálové přípojky vodovodu, kanalizace, elektřiny a sdělovacích rozvodů. Součástí dokumentace jsou přeložky a přípojky datových rozvodů v utajovaném režimu. V objektu VLK1 bude instalován trakční osobní výtah bez strojovny. Jako zdroj pro vytápění a chlazení objektu je navrženo tepelné čerpadlo země-voda o celkovém výkonu cca 40kW (2x tepelné čerpadlo s výkonem 20kW) v kombinaci s elektrickým ohřevem topné a teplé vody. Tepelná čerpadla budou využívat pro získání tepla a chladu hlubinné geotermální vrty.

U stávajícího objektu je stávající otevřený přístřešek pro dieselagregáty, který bude odstraněn. V rámci stavby dojde k přesunu stávajících dieselagregátů do dočasné pozice včetně přepojení severně od objektu SO 02. Veškeré práce budou probíhat za provozu objektu VLK. Následně se provede hlavní výstavba kompletní nové věže VLK1 včetně okolních ploch. Po dokončení stavby VLK 1 dojde k přesunu technického sálu z VLK 2 do nové stavby VLK 1, během této doby je nutné počítat s omezením provozu staré věže. Po kompletní technickém zprovoznění stavby VLK 1 dojde k přesunu dieselgenerátorů na finální pozici a stavební úpravu věže VLK 2.

Přípojka vodovodu bude napojena na stávající areálový rozvod vody PE 63x5,7 pomocí navrtávací elektro navrtávací odbočky PE 63/50. Splašková kanalizace bude napojena do nové šachty s poklopem DN 600 a dále do kameninového potrubí DN150.

Pro vsakování dešťových vod z objektu SO 01 bude vytvořen nový vsakovací objekt SO 04. Vsakovací objekt je navržen z plastových vsakovacích boxů východně od objektu. Vsakovací galerie bude rozměrů 13,2 x 1,2 x 1,2 m a s půdorysnou plochou 15,84 m². Celkový retenční objem galerie je 18,06 m³. Koeficient vsaku dle uvedeného HGP provedené spol. GEOTREND s.r.o. ze 12/2024, je $K_v = 1,2 \times 10^{-4} \text{ m/s}$ a to v intervalu 2,9-3,2 m pod terénem. Upravený terén bude v místě vsakovacího objektu okolo 181,30 m n.m. Hladina podzemní vody dle HGP nebyla zastižena až do hloubky cca 7,0 m pod terénem. Vsakovací objekt bude cca 1,8 m pod upraveným terénem, a proto splňuje podmínku, že bude 1,0 m nad hladinou spodní vody a současně s krytím min. 0,5 m. Úroveň vsakovací spáry bude cca 3,0 m pod terénem na kótě 278,30 m n.m. Vsakovací objekt bude umístěn min. 1 m nad hladinou spodní vody a zároveň v nezámrzné hloubce. Objekt SO 02 zůstává z hlediska likvidace dešťových vod beze změn, tedy volný výtok ze střešních svodů do terénu. Z objektu IO 01 – Zpevněné plochy se budou dešťové vody likvidovat pomocí podélného a příčného sklonu do navazující zeleně.

Podle ust. § 5 odst. 3 vodního zákona je při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání stavebník povinen podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním odpadních vod kanalizací k tomu určenou. Dále je stavebník povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážková voda“) akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný

z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů. Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.

Záměr splňuje požadavek ust. § 5 odst. 3 vodního zákona.

Vzhledem k tomu, že jde o stávající dieselagregáty a tedy, že jde o již umístěný a povolený záměr a jde o jejich dočasný přesun, nebylo uvažováno o vydání souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. b) vodního zákona (resp. nahrazení jeho vydání tímto stanoviskem).

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody či nemožnost dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Ze všech výše uvedených důvodů je z hlediska ochrany vod záměr možný bez podmínek.

Z hlediska odpadového hospodářství:

Vzhledem k charakteru záměru, kdy se jedná o změnu stávající stavby se záměr dotýká zájmu odpadového hospodářství v souladu s ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.

V předložené souhrnné technické zprávě v kapitole B.7 a B.10, odstavci e) je uveden pravděpodobný výčet odpadů vznikající v průběhu prací, jejich pravděpodobné množství a způsob, jakým bude s odpady dále nakládáno.

Upozorňujeme, že veškeré vyprodukované odpady budou na stavbě a při provozu tříděny dle druhu a kategorie odpadu, ukládány odděleně a zabezpečeny před jejich smísením, znehodnocením nebo odcizením. Odpady budou předávány pouze osobám oprávněným k jejich převzetí za účelem jejich dalšího využití nebo odstranění. Žadatel bude při své činnosti naplňovat povinnosti původce odpadů v souladu s ust. § 15 zákona o odpadech. Upozorňujeme pouze na špatně odkazovanou legislativu pro zařazování odpadů dle druhů a kategorií. Správně je vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).

Dále upozorňujeme, že stavebník je dle ust. § 93a zákona o odpadech povinen zaslat doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství, a to správnímu orgánu, který vydal jednotné environmentální stanovisko. Jedná se o doklady o předání produkovaných odpadů do zařízení pro nakládání s odpady povolených dle § 21 odst. 2 zákona o odpadech (faktury, smlouvy s partnerem, příp. vážní listky), kde bude uveden název odpadu, jeho kat. č., množství a identifikace původce a osoby oprávněné k převzetí odpadu, včetně identifikačních čísla zařízení (IČZ) a průběžná evidence odpadů vedená dle § 26 vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

OCP MHMP tímto vyjádřením nestanovuje žádné podmínky, jelikož veškeré postupy pro nakládání s odpady jsou dané zákonem a navazující platnou legislativou a je zapotřebí je plně dodržovat při veškeré činnosti žadatele, která je spojena s produkcí odpadů a nakládáním s odpady.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny:

Kácení výše uvedené dřeviny souvisí s realizací další věže letové kontroly včetně zpevněných ploch pro obsluhu v rámci stávajícího vojenského letiště Kbely. Nová stavba je čtyřpodlažní bez podsklepení a je navržena na nezpevněné ploše. V úrovni 2. NP bude nový objekt propojen se stávající věží propojovacím krčkem.

Podle ust. § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody lze povolení ke kácení dřevin vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Orgán ochrany přírody tedy může vydat příslušné povolení (souhlas) pouze tehdy, pokud v konkrétním případě existují závažné důvody pro pokácení dřevin rostoucích mimo les, přičemž závažnost těchto důvodů se vždy vztahuje k ochraně jiných veřejných nebo individuálních zájmů.

Žádost o kácení je podána z důvodu realizace záměru dle dokumentace stavby.

Odstraňovaná dřevina je v kolizi se záměrem. Borovice černá o obvodu 189 cm (průměr kmene = 60 cm) dosahuje výšky 13 m, průměru koruny 11 m. Fyziologická vitalita byla ohodnocena na „1“, zdravotní stav, též na „1“. Dle metodiky AOPK byla oceněna na 95 055 Kč. Byla uložena adekvátní náhradní výsadba – 9 ks borovice lesní o výšce 125/150 cm, včetně pětileté následné péče.

Obecná charakteristika druhu: Borovice černá je vzrůstný jehličnatý strom z čeledi borovicovité a rodu borovice. Domovinou této borovice je jižní Evropa, severní hranici areálu tvoří Rakousko a Jižní Karpaty. Západní hranicí je Španělsko a Francie, východní Malá Asie a Krym. Druh má několik poddruhů, nejčastěji pěstovaným je *Pinus nigra* ssp. *nigra*, kterému se říká borovice černá pravá. Dorůstá až 30 metrů výšky a 15 metrů šířky. V mládí je tvar stromu pyramidální s hustým, symetrickým větvením. Během let se vrchol koruny zaobluje a větve se rozpínají do šíře. Borovice černá má typickou šedočernou borku, mladé větévky jsou oranžovohnědé a lysé. Jehlice jsou tmavozelené, tvrdé, pokřivené a vyrůstají ze svazečků po dvou. Pupeny na větévkách mají vejčitý tvar a jsou slabě pryskyřičnaté. Samčí šištice jsou žluté a válcovité. Samičí jsou karmínově červené až nafialovělé, dorůstají cca 8 cm a ve třech letech dozrávají. Zralé jsou světle hnědé a lesklé. Borovice černá je velmi plastický strom, co se týká nároků. Sice preferuje slunné vápenaté stráně a má vyšší nároky na teploty než borovice lesní, přesto je natolik přizpůsobivá, že se s ní setkáme v celé Evropě. Vyskytuje se v nadmořských výškách pod 2 000 m n. m. Dobře snáší sucho a chudé půdy. Využívá se jako náhradní lesní dřevina na suchá, teplá, vápenatá stanoviště. Také se vysazuje jako rekultivační dřevina do průmyslem ohrožených a znečištěných oblastí. Dřevo se využívá ve stavebnictví či na výrobu celulózy a jako palivo. V zahradnictví se používá jako solitera do parků i zahrad. (zdroj: <https://www.zahradnictvi-flos.cz/pinus-nigra-borovice-cerna.html>)

Odstraňovaná dřevina se spolupodílí na plnění funkcí mimo-lesní zeleně v městském prostředí. Na svém stanovišti dřeviny zajišťují formování příznivějšího porostního klimatu (vliv na zmenšení amplitudy teplot vzduchu, snižování radiační teploty, zvyšování vlhkosti vzduchu, ovlivňování rychlosti proudění vzduchu), plní funkci zdravotně – hygienickou (ovlivňování plynného složení atmosféry, snižování prašnosti, hlučnosti, uvolňování biologicky aktivních látek), mají vodohospodářskou funkci a v určité míře i funkci ekologickou.

Obecně lze říci, že dřeviny nejsou jen rostlinným organismem, ale jsou samostatným svébytným habitatem (stanovištěm), zvláštní ekologickou nikou umožňující trvalou existenci celé pyramidy dalších organismů odkázaných na něj i na sebe navzájem. Ekologická a funkční hodnota stromu je přímo úměrná složitosti (druhovému diverzitě) jím vytvářené ekologické niky a mírou zapojení této niky do širšího ekosystému.

OCP MHMP zvažoval na jedné straně veřejný zájem na zachování dřeviny a zájem žadatele na straně druhé. Cílem záměru je realizace další věže letové kontroly včetně zpevněných ploch pro obslužnost v rámci stávajícího vojenského letiště Kbely.

Odstraňuje se jen jedna dřevina, která je v kolizi se záměrem. Byla uložena adekvátní náhradní výsadba (9 ks dřevin), včetně pětileté následné péče.

Záměr OCP MHMP posuzuje jako celek, včetně navrhovaných úprav zeleně. OCP MHMP soudí, že realizace záměru je závažným důvodem ke kácení dřeviny ve smyslu ust. § 8 odst. 1 věty druhé zákona s tím, že náhradní výsadbou dojde ke kompenzaci vzniklé újmy na ekologické i společenské funkci zeleně v souvislosti s dřevinou odstraňovanou. Orgán ochrany přírody MHMP konstatuje, že mladé vysazované dřeviny

nemohou nikdy zcela nahradit ve všech funkcích vzrostlé starší stromy, předpokládá se však, že do budoucna budou veškeré ekologické i společenské funkce zeleně v lokalitě kompenzovány. Povýsadbou péčí, která byla stanovena v maximální možné délce, má být zajištěno dobré ujmoutí jedinců a jejich zdárný počáteční růst a vývoj. Pro dodržení odpovídající kvality sadebního materiálu i postupu prací při výsadbě orgán ochrany přírody stanovuje povinnost dodržet výše uvedené normy a standardy péče o přírodu a krajinu.

Kácení dřevin je obvykle prováděno v období vegetačního klidu, které může být v každém roce mírně odlišné, zhruba se jedná o období 1. 11. – 31. 3. Toto období je pro kácení doporučováno zejména z důvodu ochrany hnízdicího ptactva. V tomto období jsou utlumeny fyziologické procesy dřevin, ale je utlumena i aktivita většiny dalších živočichů. Důvod pro podání žádosti o kácení dřeviny je závažný, v daném případě převažuje nad důvody k zachování dřeviny. Současně byla stanovena opatření, která zajistí kompenzaci újmy na ekologické i společenské funkci zeleně (v souvislosti s dřevinou odstraňovanou) v dané lokalitě.

Z hlediska ochrany ovzduší:

Vytápění nové věže letové kontroly bude uskutečněno tepelným čerpadlem země – voda o celkovém výkonu 40 kW v kombinaci s elektrickým ohřevem topné a teplé vody.

Součástí stávající věže letové kontroly VLK 2 je záložní zdroj elektrické energie o celkovém jmenovitém tepelném příkonu v palivu 452 kW. Jedná se o dva dieselagregáty Caterpillar DE110E2, každý o tepelném příkonu v palivu 226 kW a elektrickém výkonu 110 kW, umístěné v přístřešku u objektu VLK 2.

Při výstavbě objektu VLK 1 bude záložní zdroj dočasně přesunut mimo staveniště na volnou plochu severně od objektu. Po dokončení objektu VLK 1 bude DA přesunut na trvalé místo pod přístřešek u objektu VLK 1. Záložní zdroj o celkovém tepelném příkonu v palivu 452 kW je dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší (kód 1.2.) – Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně.

Závazné stanovisko k umístění a ke stavbě tohoto vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší (a dalších dvou záložních zdrojů) bylo OCP MHMP vydáno pod č.j. MHMP 1365825/2022, SZn.: S-MHMP 1041976/2022 OCP dne 26.7.2022.

V rámci předložené projektové dokumentace dochází pouze k přesunu záložního zdroje na dočasné místo a po výstavbě VLK 1 na trvalé místo, bez jakékoliv změny na tomto zdroji (dvou dieselagregátech).

V uvedeném případě se však jedná o záměr, kterým není změna stavby ani změna užívání stavby nebo zařízení a jeho provozní parametry se nemění.

OCP MHMP upozorňuje, že po dokončení novostavby věže letové kontroly VLK 1 a přesunutí záložního zdroje na trvalé místo bude nezbytné OCP MHMP v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší požádat o povolení provozu stacionárního zdroje. K podané žádosti bude nezbytné předložit popis záložního zdroje, jeho technický list a doklady o jeho posledních revizích s udáním parcelního čísla a katastrálního území, na kterém je záložní zdroj umístěn.

Protože je předmětný záměr z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl OCP MHMP k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a proto vydal souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Na vypracování jednotného environmentálního stanoviska se podíleli Ing. Diana Lišková – stavařka – vadařka, Ing. Andrea Williams – specialistka odpadového hospodářství, Ing. Martina Němečková, DiS. – specialistka ochrany přírody a krajiny a zemědělského půdního fondu a Ing. Tomáš Novák – specialista ochrany ovzduší.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle ust. § 149 odst. 7 správního řádu.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

RNDr. Štěpán Kyjovský

ředitel odboru ochrany prostředí
podepsáno elektronicky

Na vědomí: UZR MHMP